

**NOUVEAU**

**Gamme basse pression « TWENTY »**

**Chauffante ou froide - Pour la restauration des toiles peintes**

**Fabriquée en France par Chassitech. Composants d'origine française et européenne**

### **EVOLUTIVE**

Possibilité de composer votre table basse pression à la carte à partir des éléments de base et des options. Uniquement indispensable : le panneau chauffant et son coffret de régulation.  
(Pour table froide : uniquement le panneau froid)

### **MODULAIRE!**

Les panneaux chauffants ou froids sont facilement assemblables entre eux sur les 4 côtés pour pouvoir traiter des tableaux plus grands

### **PERFORMANTE**

Chauffage à répartition optimisée avec une trame serrée de résistances, faible consommation, technologie d'aspiration unique.

### **POSSIBILITE ENCEINTE CLOSE**

Par film souple, en cours de développement, commercialisation avril 2011

### **ERGONOMIQUE**


Panneaux allégés, transportables facilement sur chantier. Branchement sur prise 230V normale. En option: piétements, démontables sans outil.

### **LOW COST**

Calcul des coûts très serré, simplification de la fabrication, aucun compromis sur la qualité.

### **REALISATION**

Qualité industrie



#### *Caractéristiques techniques :*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimension du panneau encadré | 1018 x 2008x 51 mm   |
| Dimension utile panneau      | 1980 x 990 mm  |
| Panneau chauffant            | Sandwich Aluminium massif ép. 9 mm. Poids : environ 34 kgs   |
| Panneau froid                | (En cours)   |
| Surface de travail           | Tôle entièrement perforée aluminium, perforations Ø 1,5 mm, espacement 2,5mm, pourcentage de vide 33%                        |
| Coffret de régulation        | Régulation électronique avec composants qualité industrie +/-0,1°C. Poids 9 kgs  |
| Tension                      | 230 V monophasé (triphase sur demande), branchement sur prises monophasées 230V 16 A standard                                |
| Puissance                    | 3350 W   |
| Paramètres chauffage         | Volontairement limité à 80°, 90° sur demande. - Chauffage jusqu'à 15 mm des bords du panneau                                 |
| Paramètres aspiration        | Option lecture par vacuomètre à aiguille Ø63 160 mBar - Dépression maxi 200mBar<br>Entrées d'air pour refroidissement rapide |
| Piètements (optionnel)       | 3 modèles. Hauteur avec panneau: 80 cm   |
| Aspirateur (optionnel)       | Aspirateur Alto ref: Attix 30-21 PC à puissance variable   |



**CE**

**Garantie : 2 ans retour atelier.  
Assistance Constructeur gratuite (Hotline)**

**CHASSITECH SARL**  
route de Paziols - 66720 Tautavel/FRANCE  
Téléphone +33 -4.68.29.40.60 - Télécopie +33 -4.68.29.43.33  
[contact@chassitech.com](mailto:contact@chassitech.com)  
[www.accrochage-de-tableaux.com](http://www.accrochage-de-tableaux.com) / [www.chassitech.com](http://www.chassitech.com)

chassitech

