

TABLE PAPIERS - TEXTILES

Généralités

- La table de traitement est composée d'un bac en acier inoxydable avec un fond en verre trempé translucide, disposé sur un piétement en aluminium anodisé monté sur quatre roulettes blocables. L'évacuation d'eau, munie d'une vanne, peut être raccordée au réseau d'eaux usées.
- Pour recevoir les oeuvres, un cadre amovible en aluminium est disposé sur le bac, il supporte un tamis fin en fibre de verre dont la transparence est proche de 80%.
- Un système de béquilles rabattables permet de maintenir le tamis incliné suivant une pente de 15°.
- La fonction table basse pression est intégrée. Le groupe aspirant est indépendant, et livré séparément. La dépression est contrôlée par lecture sur vacuomètre analogique. Le réglage de la dépression pourra s'effectuer par un variateur électronique indépendant (voir options)
- Un matelassage en nid d'abeille polypropylène aisément lavable est intercalé entre le fond du bac et le tamis.



Table présentée avec options

Surface de travail : 80 x 120 cm
Hauteur de travail : 85 cm
Autres dimensions sur demande

Principaux avantages

- Excellente répartition de la dépression
- Possibilité de nettoyage par immersion
- Possibilité de nettoyer le revers de l'œuvre (inclinaison du tamis)
- Lavage de la cuve facile
- Tamis avec 80% de transparence à l'air (contre environ 23% pour une tôle perforée)
- Interchangeabilité des surfaces de travail
- Possibilité d'enlever l'œuvre sans manipulation
- Compatibilité avec meuble séchoir
- Possibilité de raccorder un tuyau d'aspirateur pour dépoussiérer les oeuvres
- Matériaux « Qualité Industrie »



Meuble séchoir

Equipements optionnels

- Caisson éclairant inférieur, équipé de néons lumière du jour
- Variation électronique pour caisson éclairant
- Aspirateur industriel (documentation spécifique disponible)
- Variateur de puissance pour tout type d'aspirateur jusqu'à 2000W (230 V), avec platines de fixation
- Vérin d'inclinaison générale de la table
- Tamis supplémentaire
- Douchette de lavage avec vanne d'arrêt et fixations
- Dévidoir films et tissus

chassitech

Route de Paziols
66720 Tautavel

☎ : +33 4 68 29 40 60
📠 : +33 4 68 29 43 33
www.chassitech.com
e-mail : contact@chassitech.com

CHASSITECH se réserve le droit d'apporter toute modification dans un but d'amélioration. Certains de nos procédés font l'objet de protections intellectuelles ou industrielles. Toute reproduction de ce document est interdite sans l'accord préalable de CHASSITECH.